



- разжижает органические отложения в трубах
- ослабляет или полностью устраняет неприятный запах из труб и жируловителей
- улучшает работу очистной установки (септика)
- предохраняет трубы от засорения
- не разрушает трубы
- произведено и расфасовано в Канаде

Ароматизированные водорастворимые пакетики с запахом лимона!

560 грамм, 10 пакетиков (56г.)

BIOFORCE Drainage Comfort представляет собой концентрированную смесь специально подобранных культур полезных бактерий и мощных ферментов, разлагающих органические отходы, засоряющие трубы канализации и жируловители. BIOFORCE Drainage Comfort разлагает широкий спектр животных и растительных масел и жиров в аэробных и анаэробных условиях. При регулярном использовании снижается скопление жира в трубах, сточных колодцах и жируловителях.

Условия применения:

Рабочие температуры от 0 до +40°C,

Допустимый уровень кислотности PH от 4 до 10.

При понижении температуры активность снижается.

Отрицательные температуры микроорганизмы легко переносят в спящем состоянии.

Применение в трубах и жируловителях:

Обработка труб очень проста, но для получения хороших результатов необходимо соблюдать последовательность действий. Обработку лучше всего проводить вечером, что бы препарат не вымывался стоками.

Растворите 1 пакетик в 9 л теплой, не хлорированной воды (30°C). Размешайте. Через несколько минут большинство коричневых частиц осядет на дно, они не растворятся. Этого количества будет достаточно для очистки примерно 50 метров труб.

Залейте часть раствора во все сливные отверстия (раковина, ванная, мойка), часть в жируловитель. Повторяйте ежедневно, пока вода не будет проходить свободно.

В многоуровневых помещениях рекомендуется начинать применение BIOFORCE

Drainage Comfort с нижнего этажа, подождать несколько дней и продолжить обработку труб этажом выше. Это позволит избежать засорения нижнего, еще не обработанного этажа.

Первоначально проводите обработку системы каждый день в течение недели. Далее, в качестве профилактики, повторяйте процедуру раз в месяц.

Помните, что BIOFORCE Drainage Comfort может эффективно применяться в жируловителях, обладающих емкостью не менее одного суточного расхода сточных вод.

Сертификация: Сан.эпид.заключение 77.99.02.515.Д.005784.07.06 от 05.07.2006

Срок хранения: минимум 2 года

Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении ниже 38°С. Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрытым.

**Поставка и продажа в Новокузнецке и по Кемеровской области ООО
ЭлектроХимСнаб.**