

У 2162-001-00279870-2006

Описание:

Сульфоуголь – полужункциональный сильнокислотный катионит, содержит в качестве ионогенных групп сульфогруппы, способные к ионообменным процессам с растворами электролитов в системах водоподготовки

Применение:

Сульфоуголь применяется в хим водоподготовке (фильтры воды в котельных) – умягчение воды, снижение щелочности (функция анионита) и обессоливание воды отопительных котлов, а также исходной воды для технологических процессов различных отраслей промышленности, в которых требованиями НД или технологических регламентов не устанавливается необходимость использования питьевой воды. Сульфоуголь используют также для извлечения катионитов из химически загрязненных сточных и промышленных вод и растворов в системах водоподготовки - фильтры в котельных.

Технические характеристики:

Сульфоуголь

Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, ммоль/дм³

Гранулометрический состав:

массовая доля зерен размером более 1,25 мм, %, не менее
 менее 0,25 мм, %, не более

10
 5

Массовая доля воды, %	35+5
Способность к пептизации	фильтрат не должен давать мути и окрашиваться
Насыпная масса сульфугогля, т/м ³	не нормируется
Насыпная масса сульфугогля после набухания	не нормируется

Упаковка:

Сульфуголь фасуют в мешки весом 30 кг.

Транспортирование:

Сульфуголь перевозят любыми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение:

Гарантийный срок хранения сульфуголя - 12 месяцев со дня изготовления.

**Поставка и продажа в Новокузнецке и по Кемеровской области ООО
ЭлектроХимСнаб.**